

GW INSTEK

Simply Reliable



PSP-Series

スイッチング方式 直流安定化電源

60V / 3.5A	PSP-603	¥ 55,000
40V / 5A	PSP-405	¥ 55,000
20V / 10A	PSP-2010	¥ 55,000

特徴

- 出力電圧/電流
 - PSP603 60V/3.5A**
 - PSP-405 40V/ 5A**
 - PSP-2010 20V/ 10A**
- LDC表示
- 出力 ON/OFF
- 定電圧(CV)モード、定電流(CC)モード。
- OVP(過電圧保護)、OCP(過電流保護)、OTP(過熱保護)。
- 電力制御モード
- CEマーキング対応。
- インターフェース:RS-232C(標準装備)



TEXIO

SPECIFICATIONS				
モデル		PSP-403	PSP-405	PSP-2010
	電圧	0V~60V	0V~40V	0V~20V
	電流	0~3.5A	0~5A	0~10A
定電圧特性	負荷変動	≤10mV		
定電流特性	電源変動	≤0.05%		
	負荷変動	≤5mA		
リップル	電源変動	≤0.05%		
	電圧	≤20mV		
分解能	電流	≤10mA		
	電圧	20mV		
プログラミング確度	電流	2mA		
	電圧	±0.05%rdg+20mV		
リードバック分解能	電流	±0.1%rdg+5digits		
	電圧	分解能と同じ	10mV	10mV
リードバック確度	電流	分解能と同じ	2mA	5mA
	電圧	プログラミング確度と同じ		
保護機能	電流	プログラミング確度と同じ		
		OVP/OCP/OPP/OTP		
出力表示	ON/OFF機能			
インターフェース		LCD		
電源電圧		RS-232C		
付属品		AC 100±10%、50/60Hz		
寸法		取扱説明書x1冊、電源コードx1本		
	質量	テストリード ^④ GTL-104x1本、ヨーロッパアンテスリード ^④ GTL-204x1本		
		225(W) x 100(H) x 305(D) mm		
		約4kg		

背面パネル



アクセサリ

GRA-407	ラックマウント用アダプタ19"4U	¥ 22,000
GTL-104A	テストリード(最大電流 10A)	¥ 2,500

GTL-104A



TEXIO

株式会社 テクシオ・テクノロジー
TEXIO TECHNOLOGY CORPORATION

本社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-18-13 藤和不動産新横浜ビル 7F
お問い合わせは各営業所へどうぞ。

- 東日本営業所 〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-18-13
TEL.045-620-2305 FAX.045-534-7181
- 西日本営業所 〒567-0868 大阪府茨木市沢良宜西 1-2-5
TEL.072-638-9695 FAX.072-638-9696



注意

機器に関する仕様、デザインは改善のため、予告なく変更することがあります。安全にお使いいただくために、ご使用前は必ず「取扱説明書」をご覧ください。当社の製品は、十分な知識のある方の監督のもとで使用ください。当社の製品は一般家庭、消費者向けに製造されたものではありません。表示価格には消費税が含まれておりません。

④代理店: