

## 競合製品

| モデル    | GBM-3300<br>(300V)                                                                | GBM-3080<br>(80V)                       | HIOKI BT3563<br>(300V)                                                              | HIOKI BT3562<br>(60V)                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|        |  |                                         |  |                                         |
| 価格(税別) | 220,000円                                                                          | 180,000円                                | 280,000円                                                                            | 240,000円                                |
| 確度     | R: 0.5% +5dgt<br>V: 0.01% +3dgt                                                   | R: 0.5% +5dgt<br>V: 0.01% +3dgt         | R: 0.5% +5dgt<br>V: 0.01% +3dgt                                                     | R: 0.5% +5dgt<br>V: 0.01% +3dgt         |
| 測定範囲   | R:0.0001m-3.2kΩ<br>V:0.00001-300.000VDC                                           | R:0.0001m-3.2kΩ<br>V:0.00001-80.0000VDC | R:0.0001m-3.1kΩ<br>V:0.00001-300.000VDC                                             | R:0.0001m-3.1kΩ<br>V:0.00001-60.0000VDC |
| レンジ    | 7 ranges (Ω)<br>3 ranges (V)                                                      | 7 ranges (Ω)<br>2 ranges (V)            | 7 ranges (Ω)<br>3 ranges (V)                                                        | 7 ranges (Ω)<br>2 ranges (V)            |
| 測定速度   | 65回/s、25回/s、14回/s、3回/s                                                            |                                         | 125回/s、41回/s、14回/s、4回/s                                                             |                                         |
| 表示     | 3.5インチ LCD, RGBカラー (320x240)                                                      |                                         | LED 表示                                                                              |                                         |

TEXIO GW INSTEK

TEXIO TECHNOLOGY CORPORATION

## 競合製品

| モデル          | GBM-3300/3080                                                                                                                                                                                                                                                        | BT3563/3562                                                                                                                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| インタフェース      | RS-232(SCPI/Modbus)、ハンドラ<br>USB ホスト、USB デバイス                                                                                                                                                                                                                         | RS-232C, EXT I/O<br>GPIB(-01モデルのみ)                                                                                                                                               |
| 電源           | 100 - 240VAC、50/60Hz、Max 10W                                                                                                                                                                                                                                         | 100 - 240VAC、50/60Hz、Max 30VA                                                                                                                                                    |
| 寸法(WxHxD)、質量 | 264mm(W)x 107mm(H) x309mm(D)、2.8kg                                                                                                                                                                                                                                   | 215mm(W)x 80mm(H)x 295mm(D)、2.4kg                                                                                                                                                |
| テストリード       | 標準付属 : ケルビンクリップ テストリード<br>オプション(別売): ツイン プローブ テストリード<br>インライン プローブ テストリード<br>ゼロ アジャスト ボード                                                                                                                                                                            | 標準付属 : 無し<br>オプション(別売): ツイン プローブ テストリード<br>インライン プローブ テストリード<br>ゼロ アジャスト ボード<br>ケルビンクリップ テストリード                                                                                  |
| 機能           | プローブ接触不良および断線検出<br>測定回路オフセット、ゲイン自動補正<br>平均処理: 1~256、トリガ遅延時間: 0~10s<br>測定データ保存数: 10,000組(内部)<br>測定データ統計演算(10,000組): 最大値、最小値、<br>平均値、標準偏差、工程能力指数(Cp、CpK)、他。<br><br>ゼロ調整遅延時間の設定<br>USBストレージ(内部保存データから検索)<br>ディスプレイキャプチャ(USBフラッシュへ)<br>HIOKI バッテリ ハイテスタのデータキャプチャソフトウェア互換 | プローブ接触不良および断線検出<br>測定回路オフセット、ゲイン自動補正<br>平均処理: 2~16、トリガ遅延時間: 0~9.999s<br>測定データ保存数: 400組(内部)<br>測定データ統計演算(30,000組): 最大値、最小値、<br>平均値、標準偏差、工程能力指数(Cp、CpK)、他。<br><br>アナログ出力(-01モデルのみ) |

TEXIO GW INSTEK

TEXIO TECHNOLOGY CORPORATION