

20万円 以下(税別) 計測器 ラインナップ

直流安定化電源 / 多出力直流電源

※2025年10月末時点の価格

単出力(1CH)直流電源の新スタンダード製品

PPE/PPX series

- ドロップ電源・低ノイズ出力対応
- リモートセンシング標準装備
- 定電力制御(CPモード)搭載 ※PPXシリーズのみ
- 熱電対による温度測定機能搭載 ※PPXシリーズのみ
- シーケンス&データログ機能搭載 ※PPXシリーズのみ

型式	価格(税別)	出力範囲	設定分解能
PPE20-5	¥49,800	0~20V/0~5A	1mV/0.1mA
PPE32-3	¥49,800	0~32V/0~3A	1mV/0.1mA

型式	価格(税別)	出力範囲	設定分解能
PPX10-5	¥138,000	0~10V/0~5A	0.2mV/0.1mA
PPX20-2	¥138,000	0~20V/0~2A	0.5mV/0.05mA
PPX20-5	¥148,000	0~20V/0~5A	0.5mV/0.1mA
PPX36-1	¥138,000	0~36V/0~1A	1mV/0.02mA
PPX36-3	¥148,000	0~36V/0~3A	1mV/0.1mA
PPX100-1	¥148,000	0~100V/0~1A	2mV/0.02mA

ファンレス100Wスイッチング電源

PFR series

- スイッチング方式 小型軽量 70×124×301mm/2.5kg
- 100W出力ファンレスワイドレンジ直流電源
- プログラム言語不要の自動運転「テストモード」搭載

型式	価格(税別)	出力範囲	通信インターフェース
PFR-100L50N	¥108,000	MAX100W 0~50V/0~10A	全機種共通 USB/LAN/RS-232C
PFR-100L50G	¥115,000	MAX100W 0~250V/0~2A	Gタイプは 上記通信+GP-IB対応
PFR-100M250N	¥108,000	MAX100W 0~250V/0~2A	
PFR-100M250G	¥115,000	MAX100W 0~250V/0~2A	



PPX シリーズ
製品詳細

※PPXシリーズは
2025年12月発売予定

業界スタンダード 多出力安定化電源(2~4CH)

PW-A series

- 業界スタンダード 多出力直流安定化電源

- ドロップ電源・低ノイズ出力

※代表製品を掲載、電圧/電流範囲が異なる製品も多数ラインナップ

製品詳細



型式	価格(税別)	出力CH	出力範囲
PW8-3AQP	¥153,000	4	8V/3A 8V/3A 8V/3A 8V/3A
PW18-1.8AQ	¥140,000	4	18V/1.8A -18V/1.8A 8V/2A -6V/1A
PW24-1.5AQ	¥142,000	4	24V/1.5A -24V/1.5A 8V/2A 8V/2A
PW18-1.3ATS	¥142,000	3	18V/1.3A -18V/1.3A 6V/5A
PW8-5ADPS	¥140,000	2	8V/5A 8V/5A
PW18-3ADP	¥136,000	2	18V/3A 18V/3A
PW18-3AD	¥136,000	2	18V/3A -18V/3A

電子負荷モード搭載の直流安定化電源!

PDW series

- 電子負荷機能 CH1/CH2 最大50W、1CHモデル100W

- 各CHアイソレート、独立コントロール

- 標準インターフェース: USB/LAN/RS-232C/GP-IB

- シーケンス、データログ機能がPCレスで実行可能

製品詳細



型式	価格(税別)	出力CH	出力範囲
PDW32-3QG	¥152,000	4	32V/3A×2ch 5V/1A 15V/1A
PDW32-3DG	¥135,000	2	32V/3A×2ch
PDW36-5TG	¥198,000	3	36V/5A×2ch 電圧選択 1.8/2.5/3.3/5V/5A
PDW36-10SG	¥180,000	1	36V/10A

ワイドレンジ直流安定化電源マイナーチェンジ

PSW-A series

- 便利機能搭載 (データログ、シーケンスをPCレスで実現)

- 定電圧・定電流以外に定電力機能(CPモード)標準装備

- 標準インターフェース: USB/LAN (RS-232C/GP-IBオプション)

製品詳細



型式	価格(税別)	最大電力	出力範囲
PSW-360L30A	¥130,000	360W	0~30V/0~36A
PSW-360L80A	¥130,000	360W	0~80V/0~13.5A
PSW-360M160A	¥160,000	360W	0~160V/0~7.2A
PSW-360M250A	¥180,000	360W	0~250V/0~4.5A
PSW-360H800A	¥198,000	360W	0~800V/0~1.44A
PSW-720L30A	¥180,000	720W	0~30V/0~72A
PSW-720L80A	¥180,000	720W	0~80V/0~27A



電子計測器・オシロスコープラインナップ

エントリークラス デジタルオシロスコープ

DCS-1000B series

- 最高サンプリングレート: 1GS/s
- 最高50,000波形/秒、最大10Mポイント/CH
- USBインターフェース標準装備 (4CHモデルはLANも装備)

型式	価格 (税別)	CH数	周波数帯域
DCS-1054B	¥99,800	4	DC～50MHz (-3dB)
DCS-1074B	¥110,000	4	DC～70MHz (-3dB)
DCS-1104B	¥152,000	4	DC～100MHz (-3dB)
DCS-1072B	¥79,800	2	DC～70MHz (-3dB)
DCS-1102B	¥118,000	2	DC～100MHz (-3dB)

最強のコストパフォーマンス ファンクションジェネレータ

AFG/FGX series

- 出力波形: 正弦波/方形波/ランプ波/ノイズ/任意波形
- 出力振幅レベル: 1mVp-p～10Vp-p
- USBインターフェース標準装備
- パリス波出力可 ※FGX-2220のみ

型式	価格 (税別)	出力周波数	CH数	変調機能	周波数スイープ	周波数カウント
AFG-2005	¥48,000	最高5MHz	1CH	—	—	—
AFG-2105	¥63,000	最高5MHz	1CH	○	○	○
AFG-2112	¥69,000	最高12MHz	1CH	○	○	○
FGX-2220	¥78,000	最高20MHz	2CH	○	○	○

任意波形ファンクションジェネレータ

MFG series

- 通常出力端子以外に、パリス専用出力搭載
- 任意波形: 振幅分解能14bit
- 各種機能搭載 (バースト/スイープ/変調機能)

型式	価格 (税別)	出力周波数	CH数	パルス	RF	アンプ
MFG-2120MA	¥98,000	最高20MHz	1	○	—	○
MFG-2130M	¥86,000	最高30MHz	1	○	—	—
MFG-2230M	¥108,000	最高30MHz	2	○	—	—
MFG-2260M	¥131,000	最高60MHz	2	○	—	—
MFG-2260MRA	¥194,000	最高60MHz	2	○	320MHz	○

製品詳細



4桁半 デジタルマルチメータ

GDM-904X series

- 4 1/2桁 (50000カウント) デュアル表示対応
- DCV精度 (代表値) 0.02%
- データログ機能: 最大5,000Kポイント (GDM-9042/9042Gのみ)

製品詳細



型式	価格 (税別)	USB	USBログ	温度測定	GP-IB
GDM-9041	¥69,800	○	—	—	—
GDM-9042	¥82,000	○	○	○	—
GDM-9042G	¥99,800	○	○	○	○

5桁半 デジタルマルチメータ

GDM-9052

- 5 1/2桁 (239999カウント) デュアル表示対応
- DCV精度 (代表値) 0.012%
- RS-232C/USB標準装備

製品詳細



型式	価格 (税別)	測定項目
GDM-9052	¥99,800	ACV/DCV/ACI/DCI/2W・4W抵抗/周波数/温度他

6桁半 デジタルマルチメータ

GDM-906X series

- 6 1/2桁 (1200000カウント) デュアル表示対応
- 温度測定: RTD/サーミスタ/熱電対 (基準接点補償回路搭載)
- USB/RS-232C/LAN標準装備 (GP-IBオプション対応)

製品詳細



型式	価格 (税別)	背面入力	10A	DCV基本精度	サンプリング	データ蓄積
GDM-9060	¥148,000	—	—	0.0075%	1000回/秒	10000回
GDM-9061	¥168,000	○	○	0.0035%	10000回/秒	100000回

2000V 6桁半 直流電圧メータ

GVM-9102

※2026年1月発売予定

- 6 1/2桁 (239999カウント)
- DCV基本精度0.01%
- USB/RS-232C/LAN標準装備 (GP-IBオプション)

製品詳細

型式	価格 (税別)
GVM-9102	¥188,000

パワーメータ

GPM-8310

- メイン2項目/サブ10項目同時表示
- 高調波測定50次まで
- IEC62301に対応した測定対応

製品詳細

型式	価格 (税別)
GPM-8310	¥198,000



株式会社 テクシオ・テクノロジー
TEXIO TECHNOLOGY CORPORATION

本社 / 〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-18-13藤と不動産新横浜ビル7F

お問い合わせ、カタログ請求は、各営業所までお気軽にご連絡ください

北日本営業所 : 048-780-2757 中日本営業所 : 052-753-5853
東日本営業所 : 045-620-2305 西日本営業所 : 072-631-8055